



Montáž parovodu parovod Západ 1 - Tábor

Pára : 220°C / 0,9 MPa , DN 350
cca 640 bm

Dílo obsahuje kompletní rekonstrukci parovodu ZÁPAD 1 pro investora díla – Teplárnu Tábor a.s. a to v délce cca 640 bm . Parovod je složen z těchto úseků :

1. TTa 1 – Šachta před TELEFONICA O2
Délka : 215 bm
Provedení : nadzemní parovod DN 350 na betonových patkách s lirovými kompenzátory
2. Šachta před TELEFONICA O2 - Šachta před Gymnáziem
Délka : 235 bm
Provedení : vakuovaný podzemní parovod DN 350/700 s axiálními předizolovanými kompenzátory
3. Šachta před Gymnáziem – Šachta před Černými mosty
Délka : 190 bm
Provedení : podzemní parovod DN 350 v betonovém korytu s lirovými kompenzátory

Dílo bylo realizováno pro investora „na klíč „ tzn. včetně všech souvisejících zemních a stavebních prací . Součástí realizace byla rovněž montáž a následná demontáž 450 bm provizorního parovodu DN 200 pro nepřerušenou dodávku páry .



Název akce : **OPRAVA PAROVODU
ZÁPAD 1**

Místo realizace : **TÁBOR**

Investor : **TEPLÁRNA TÁBOR a.s.**

Termín realizace : **09 - 12 / 2008**

Náklady : **37,457 mil. Kč**